

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

### 1.1 Identificador del producto

Código del producto : KU400TFG01  
Nombre del producto : TAKE IT OFF/JELLY REVITOL (12x1LT);Inco  
UFI : WK51-J0PF-U003-M5TD  
SDS # : 1ut4:g2ao:8j8

### 1.2 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Uso del producto : Limpiadores especiales para la impresion litográfica  
Usos contraindicados : No se conoce ninguno.

### 1.3 Información sobre el proveedor de la hoja de datos de seguridad

Fabricante / Distribuidor : Flint CPS Inks Iberia, S.L.  
Carretera de Valldeoriolf, km 5,5  
08410 Vilanova del Vallés - Barcelona  
SPAIN  
Importador : SUMINISTROS GRAFICOS VALENCIANOS S.L.  
P.I. EL OLIVERAL NAVES 48-49  
RIBA-ROJA  
España  
Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS : msds.es@flintgrp.com

### 1.4 Número de teléfono en caso de emergencia (con horas de funcionamiento)

#### Proveedor

+34-93 621 46 00 (8:00 h - 17:00 h)

#### Organismo asesor nacional/Centro de Control de Envenenamiento

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

#### Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Dam. 1, H318

Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

### 2.2 Elementos del etiquetado

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia : P280 - Usar guantes protectores y protección para los ojos o la cara.  
P305 + P351 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.  
P338 - Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico.

Elementos adicionales del etiquetado : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

**TAKE IT OFF/JELLY REVITOL (12x1LT);Inco****SECCIÓN 2: Identificación de los peligros****Ingredientes peligrosos** : Isotridecanol,ethoxylated**Anexo XVII - Restricciones** : No aplicable.**a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos****2.3 Otros peligros****Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII** : This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.**SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes****3.2 Mezclas** : Mezcla

Nombre de producto o ingrediente	Identificadores	%	Clasificación	
			Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]	Tipo
hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	REACH #: 01-2119457273-39 CE: 918-481-9 CAS: N/A Índice: 649-327-00-6	≥10 - ≤25	Asp. Tox. 1, H304 EUH066	[1]
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	REACH #: 01-2119457735-29 CE: 919-029-3 CAS: 1174522-19-0	≥10 - ≤25	Asp. Tox. 1, H304 EUH066	[1]
Isotridecanol,ethoxylated	CAS: 69011-36-5	≤10	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	[1]
(2-methoxymethylethoxy) propanol	REACH #: 01-2119450011-60 CE: 252-104-2 CAS: 34590-94-8	≤5	No clasificado.	[2]
ethanediol	REACH #: 01-2119456816-28 CE: 203-473-3 CAS: 107-21-1 Índice: 603-027-00-1	≤3	Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 (riñones) (oral)	[1] [2]
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one	REACH #: 01-2119473975-21 CE: 204-626-7 CAS: 123-42-2 Índice: 603-016-00-1	≤3	Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	[1]

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases R o H arriba declaradas.

No hay ingredientes adicionales presentes que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, han sido clasificados como peligrosos para la salud o el medio ambiente, sean PBT o mPmB o Sustancias de preocupación equivalente o se les haya asignado un límite de exposición laboral y, por lo tanto, deban ser reportados en esta sección.

**Tipo**

### SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

- [1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
- [2] Sustancia con límites de exposición profesionales
- [3] La sustancia cumple con los criterios de PBT de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XIII
- [4] La sustancia cumple con los criterios de mPmB de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XIII
- [5] Sustancia de preocupación equivalente
- [6] Divulgaciones adicionales debido a la política de la empresa

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Generales</b>                                    | : | En caso de duda o si los síntomas persisten, buscar asistencia médica. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, colocar en posición de recuperación y buscar asistencia médica.  |
| <b>Por inhalación</b>                               | : | Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.   |
| <b>Contacto con la piel</b>                         | : | Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.  |
| <b>Contacto con los ojos</b>                        | : | Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Buscar asistencia médica inmediata.  |
| <b>Ingestión</b>                                    | : | Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. No administre nada por la boca. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. |
| <b>Protección del personal de primeros auxilios</b> | : | No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.   |

Use equipo protector adecuado (sección 8).

#### 4.2 Síntomas y efectos más importantes, en ambos casos agudos y retardados

No existen datos disponibles sobre la mezcla como tal. La mezcla ha sido evaluada siguiendo el método convencional del Reglamento CLP (CE) no 1272/2008 y está clasificada por sus propiedades toxicológicas en consecuencia. Consultar las Secciones 2 y 3 para los detalles.

La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.

Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. El contacto repetido o prolongado con la mezcla puede causar la pérdida de la grasa natural de la piel dando por resultado una dermatitis no alérgica por contacto y la absorción a través de la piel.

El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles.

De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el contacto con los ojos.

**TAKE IT OFF/JELLY REVITOL (12x1LT);Inco**

## **SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

### **4.3 Indicación de cualquier tipo de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario**

- Notas para el médico** : En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.

## **SECCIÓN 5: Medidas contra incendios**

### **5.1 Medios de extinción**

- Apropiado(s) Medios de extinción : Recomendado:, espuma resistente al alcohol, CO<sub>2</sub>, polvos, Rociador de agua
- Medios de extinción que no deben usarse : No usar chorro de agua.

### **5.2 Peligros especiales originados por la sustancia o mezcla**

- Peligros derivados de la sustancia o mezcla : En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
- Productos de descomposición térmica peligrosos : El fuego produce un humo negro y denso. La exposición a los productos de descomposición puede producir riesgos para la salud.
- Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
dióxido de carbono  
monóxido de carbono  
óxidos del nitrógeno  
óxido/óxidos metálico/metálicos

### **5.3 Recomendación para los bomberos**

- Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
- No descargar las aguas de un incendio al sistema de drenaje ni a corrientes de agua.
- Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. La ropa de los bomberos (incluidos los cascos, botas de protección y guantes) en conformidad con la Norma Europea EN 469 proporciona un nivel básico de protección en los incidentes químicos.

## **SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental**

### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia**

- Para personal de no emergencia : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. No respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
- Para el personal de respuesta a emergencias : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

No permita que pase al drenaje o a corrientes de agua. Si el producto contamina lagos, ríos o aguas residuales, informar a las autoridades pertinentes de acuerdo con las normativas locales.

### **6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas**

**TAKE IT OFF/JELLY REVITOL (12x1LT);Inco**

## SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Limpiar preferiblemente con detergentes. Evitar el uso de disolventes.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Véase la Sección 1 acerca de la información de contacto en caso de emergencias.

Véase la Sección 13 acerca de la información sobre el tratamiento adicional de los desechos.

Véase la Sección 8 acerca de la información sobre los equipos de protección individual adecuados.

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

### 7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese la inhalación de polvo, material particulado o pulverizado, así como de la niebla producida por la aplicación de esta mezcla. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Mantener siempre en envases del mismo material que el original. Cumpla con las leyes de salud y seguridad en el trabajo.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacenar conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Almacénese en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de los materiales incompatibles (véase sección 10).

Aplicar las precauciones indicadas en la etiqueta. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

Evitar el acceso no autorizado. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.

### 7.3 Uso(s) final(es) específico(s)

No aplicable.

#### Información adicional

No aplicable.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### 8.1 Parámetros de control

Nombre de ingrediente	Límites de exposición laboral
ETER METIL DIPROPILENGLICOL	<b>INSHT (España, 4/2021). Absorbido a través de la piel.</b> TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. TWA: 50 ppm 8 horas.
Trietanolamina	<b>INSHT (España, 4/2021).</b> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.
ethanediol	<b>INSHT (España, 4/2021). Absorbido a través de la piel.</b> STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos. STEL: 40 ppm 15 minutos. TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. TWA: 20 ppm 8 horas.
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one	<b>INSHT (España, 4/2021).</b> TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. TWA: 50 ppm 8 horas.

**Otros Límites de exposición** : CMR: Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

**Procedimientos recomendados de control** : Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a las normas de monitoreo, como las siguientes: Norma Europea EN 689 (atmósferas en el lugar de trabajo - Guía para la evaluación de la exposición por inhalación a agentes químicos, comparación con valores límite y estrategia de medición) Norma Europea EN 14042 (atmósferas en el lugar de trabajo - Guía para la aplicación y

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

uso de métodos para la evaluación de la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma Europea EN 482 (atmósferas en el lugar de trabajo - Requisitos generales para la realización de procedimientos de medición de agentes químicos) También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.

**Valores DNEL/DMEL**

Nombre de producto o ingrediente	Tipo	Exposición	Valor	Población	Efectos
Isotridecanol,ethoxylated	DNEL	Largo plazo Por inhalación	294 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	Sistémico
	DNEL	Largo plazo Por inhalación	500 mg/kg bw/día	Trabajadores	Sistémico
	DNEL	Largo plazo Cutánea	2080 mg/kg bw/día	Trabajadores	Sistémico
	DNEL	Largo plazo Por inhalación	294 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	Sistémico
	DNEL	Largo plazo Cutánea	2080 mg/kg bw/día	Trabajadores	Sistémico
(2-methoxymethylethoxy)propanol	DNEL	Largo plazo Cutánea	283 mg/kg bw/día	Trabajadores	Sistémico
	DNEL	Largo plazo Por inhalación	308 mg/kg	Trabajadores	Sistémico
	DNEL	Largo plazo Cutánea	283 mg/kg bw/día	Trabajadores	Sistémico
	DNEL	Largo plazo Por inhalación	308 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	Sistémico
ethanediol	DNEL	Largo plazo Por inhalación	35 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	Local
	DNEL	Largo plazo Cutánea	106 mg/kg bw/día	Trabajadores	Local
	DNEL	Largo plazo Por inhalación	35 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	Local
	DNEL	Largo plazo Cutánea	106 mg/kg bw/día	Trabajadores	Sistémico
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one	DNEL	Largo plazo Cutánea	9.4 mg/kg bw/día	Trabajadores	Sistémico
	DNEL	Largo plazo Por inhalación	32.6 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	Sistémico
	DNEL	Largo plazo Por inhalación	66.4 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	Local
	DNEL	Corto plazo Por inhalación	240 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	Local

**Valor PNEC**

Nombre de producto o ingrediente	Detalles del compartimento	Valor	Detalles del método
Isotridecanol,ethoxylated	Agua fresca	0.074 mg/l	Factores de valoración
	Agua de mar	0.007 mg/l	Factores de valoración
	Planta de tratamiento de aguas residuales	1.4 mg/l	Factores de valoración
	Sedimento de agua dulce	0.06 mg/kg dwt	Distribución en equilibrio
	Suelo	0.1 mg/kg dwt	Factores de valoración
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Agua fresca	19 mg/l	-
	Agua de mar	1.9 mg/l	-
	Planta de tratamiento de aguas residuales	4168 mg/l	-
	Sedimento de agua dulce	70.2 mg/kg dwt	-

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

ethanediol	Sedimento de agua de mar	7.02 mg/kg dwt	-
	Suelo	2.74 mg/kg dwt	-
	Agua fresca	10 mg/l	-
	Agua de mar	1 mg/l	-
	Planta de tratamiento de aguas residuales	199.5 mg/l	-
	Sedimento de agua dulce	20.9 mg/kg dwt	-
	Suelo	1.53 mg/kg dwt	-

### 8.2 Controles de la exposición

Proporcione ventilación adecuada. Siempre que sea posible, esto debe lograrse mediante el uso de una buena ventilación local y general de extracción de gases. Si no son suficientes para mantener la concentración de partículas y de vapor de disolventes por debajo del LMPE, se debe utilizar una protección respiratoria adecuada.

#### Medidas de protección individual

**Protección de las vías respiratorias** : Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

**Protección del cuerpo** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

**Protección de las manos / Guantes** : Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los vertidos tan pronto como se produzcan.  
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier contaminación para eliminarla.  
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.  
Para manipulación prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo:

Recomendado: caucho butílico, papel de aluminio  
Pueden ser utilizados: neopreno, caucho nitrílico  
No se recomienda: PVC, goma flúor

Recomendado (tiempo de saturación): > 8 horas  
Pueden ser utilizados (tiempo de saturación): 1 a 4 horas  
No se recomienda (tiempo de saturación): < 1 hora  
Recomendado espesor: >= 0,2 mm

No existe un material o combinación de materiales para guantes que proporcione resistencia ilimitada a todas las sustancias químicas individuales o sus combinaciones. Se deben cumplir las instrucciones y la información proporcionada por el fabricante de los guantes sobre el uso, almacenaje, mantenimiento y sustitución del producto.

Referencias: <https://www.esig.org/resources/publications/>

**Otro tipo de protección para la piel** : Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

**Protección de los ojos y la cara** : Utilizar protección para los ojos según la norma EN 166.

Utilizar anteojos de seguridad diseñados para proteger contra salpicaduras de líquidos.

#### Control de la exposición medioambiental

No permita que pase al drenaje o a corrientes de agua.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas****Apariencia**

<b>Estado físico</b>	Líquido. (Pasta.)	
<b>Color</b>	Incoloro.	
<b>Olor</b>	Poco	
<b>Umbral del olor</b>	-	No determinado.

**pH**

<b>Punto de fusión</b>	-	No es pertinente/aplicable debido a la naturaleza del producto.
<b>Punto de ebullición</b>	$\geq 100$ °C (agua)	
<b>Punto de inflamación</b>	Vaso cerrado: 62°C	Measured
<b>Grado de evaporación (acetato de butilo = 1)</b>	-	No determinado.
<b>Inflamabilidad (sólido o gas)</b>		No aplicable. Líquido.
<b>Velocidad de Combustión</b>	-	No determinado.
<b>Tiempo de Combustión</b>	-	No determinado.

**Límites de explosión**

<b>Punto mínimo:</b>	1.1 %Vol (ETER METIL DIPROPILENGLICOL)	
<b>Punto maximo:</b>	15.3 %Vol (Etilenglicol)	
<b>Presión de vapor</b>	< 31.7 hPa (agua)	
<b>Densidad de vapor</b>	-	No determinado.
<b>Densidad</b>	$\sim 1$ g/cm <sup>3</sup> (20 - 25 °C)	
<b>Solubilidad</b>	Parcialmente soluble en los siguientes materiales: Agua	
<b>Coefficiente de partición: n-octanol/agua</b>	-	No determinado.
<b>Temperatura de ignición espontánea</b>	207 °C (ETER METIL DIPROPILENGLICOL)	
<b>Temperatura de descomposición</b>	-	No determinado.
<b>Viscosidad</b>	Cinemática (40 °C): > 20,5 cSt	
<b>Propiedades explosivas</b>	-	No determinado.
<b>Propiedades oxidantes</b>	-	No determinado.

**9.2 Otra información**

**TDAA** : No disponible.



TAKE IT OFF/JELLY REVITOL (12x1LT);Inco

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

No disponible.

### 10.2 Estabilidad química

Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas (ver Sección 7).

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

### 10.4 Condiciones que deberán evitarse

Si es expuesto a altas temperaturas puede producir productos de descomposición peligrosos.

### 10.5 Materiales incompatibles

Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones exotérmicas violentas:  
agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1 Información sobre efectos toxicológicos

No existen datos disponibles sobre la mezcla como tal. El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 modificado. Consultar las secciones 2 y 3 para los detalles.

El contacto repetido o prolongado con la mezcla puede causar la pérdida de la grasa natural de la piel dando por resultado una dermatitis no alérgica por contacto y la absorción a través de la piel. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles.

### Sustancias / Mezclas

Toxicidad aguda :

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
ethanediol 4-hydroxy-4-methylpentan- 2-one	DL50 Oral	Rata	4700 mg/kg	-
	DL50 Cutánea	Conejo	13500 mg/kg	-
	DL50 Oral	Rata	2520 mg/kg	-

### Estimaciones de toxicidad aguda

Ruta	Valor ETA (estimación de toxicidad aguda según GHS)
Oral	5613.86 mg/kg

Irritación/Corrosión : Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización : No disponible.

Mutagenicidad : No disponible.

Carcinogenicidad : No disponible.

Toxicidad reproductiva : No disponible.

Toxicidad específica de

órganos blanco (exposición única)

Toxicidad específica de

órganos blanco (exposiciones repetidas)

Peligro de aspiración : No disponible.

Toxicidad crónica : No disponible.

Teratogenicidad : No disponible.

TAKE IT OFF/JELLY REVITOL (12x1LT);Inco

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Otra información

#### Toxicocinética

Absorción	:	No disponible.
Distribución	:	
Metabolismo	:	No disponible.
Eliminación	:	No disponible.

## SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

No existen datos disponibles sobre la mezcla como tal. No vaciar en alcantarillado o en corrientes de agua. Consultar las Secciones 2 y 3 para los detalles.

### 12.1 Toxicidad

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
ethanediol	Agudo CL50 6900000 µg/l Agua fresca	Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato	48 horas
	Agudo CL50 41000 mg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna - Neonato	48 horas
	Agudo CL50 8050000 µg/l Agua fresca	Pez - Pimephales promelas	96 horas
	Agudo CL50 420000 µg/l Agua de mar	Pez - Menidia beryllina	96 horas
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one			

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

Nombre de producto o ingrediente	LogP <sub>ow</sub>	FBC	Potencial
ETER METIL DIPROPILEGLICOL	0.004	-	bajo
ethanediol	-1.36	-	bajo
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one	-0.14 a 1.03	-	bajo

### 12.4 Movilidad en el suelo

No disponible.

### 12.5 Resultados de la evaluación PBT y mPmB

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

### 12.6 Otros efectos adversos

## SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

### 13.1 Métodos de tratamiento de residuales

No permita que pase al drenaje o a corrientes de agua.

Desechar de conformidad con todas las normativas federales, estatales y locales aplicables.

**Métodos de eliminación** : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

TAKE IT OFF/JELLY REVITOL (12x1LT);Inco

## SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Residuos Peligrosos : Sí.

### Catálogo de Residuos Peligrosos

Código de desperdicio	Denominación del residuo
07 07 01*	aqueous washing liquids and mother liquors

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

### Reglamento internacional de transporte

**14.1 Número ONU** : No regulado.

**14.2 Nombre de envío adecuado** : -

**14.3 Clase(s) relativas al transporte** : -

**14.4 Grupo de embalaje** : -

**14.5 Riesgos ambientales** : No aplicable.

**14.6 Precauciones especiales para el usuario** : No aplicable.

### 14.7 Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO

No aplicable.

## SECCIÓN 15: Información Reglamentaria

### 15.1 Regulaciones/legislación de seguridad, salud y medioambiental específicas para la sustancia o mezcla

#### Reglamento UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

#### Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

#### Anexo XIV

Ninguno de los componentes está listado.

#### Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes está listado.

**Anexo XVII - Restricciones a** : No aplicable.

**la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos**

**Contenido de COV** : ~ 25.5 % ~ 255.2 g/L

**Inventario de Europa** : Todos los componentes están listados o son exentos.

#### Regulaciones nacionales

**Uso industrial** : La información contenida en esta hoja de datos de seguridad no constituye la propia evaluación de los riesgos del lugar de trabajo del usuario, como es requerido por otra legislación de salud y seguridad. Las disposiciones de los reglamentos nacionales de salud y seguridad en el trabajo aplican al uso de este producto en el lugar de trabajo.

### 15.2 Valoración de la seguridad química

Mezcla No se ha realizado una evaluación de la seguridad química.

## SECCIÓN 16: Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

**Abreviaturas y acrónimos** : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
 CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]  
 DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado  
 DNEL = Nivel de No Efecto Derivado  
 Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP  
 PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico  
 PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto  
 RRN = Número de Registro REACH  
 mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa

### Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación	Justificación
Eye Dam. 1, H318	Método de cálculo
<b>Texto completo de las frases H abreviadas</b> :	
H226 H302 H304  H318 H319 H335 H373  EUH066	Líquido y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
<b>Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA]</b> :	
Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Eye Dam. 1  Eye Irrit. 2  Flam. Liq. 3 STOT RE 2  STOT SE 3	TOXICIDAD AGUDA - Categoría 4 PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 1 LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2 LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3 TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2 TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) - Categoría 3

Fecha de impresión : 23-Aug-22

Fecha de emisión/ Fecha de revisión : 22-Aug-22

Fecha de la edición anterior : 13-Jul-22

Versión : 10

#### Aviso al lector

La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad se basa en el estado actual de la legislación y el conocimiento actual. Proporciona orientación sobre los aspectos de salud, seguridad y ambientales del producto y no debe interpretarse como una garantía de rendimiento técnico o idoneidad para aplicaciones concretas. El producto no debe ser utilizado para otros fines que los indicados en la Sección 1, sin tener primero el proveedor y una instrucción escrita de manipulación. Como las condiciones específicas de uso del producto están fuera del control del proveedor, el usuario es responsable de asegurar que los requisitos de la legislación pertinente se cumplan. La información contenida en esta hoja de datos de seguridad no constituye la propia evaluación de los usuarios de los riesgos laborales, según lo requerido por la legislación de salud y seguridad.