

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- **1.1 Identificador del producto**
- **Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS**
- **MSDS No.** 201.853
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Uso de la sustancia / de la preparación** Tintas de imprenta
- **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Productor/suministrador:**
hubergroup Deutschland GmbH
Feldkirchener Straße 15
Postfach 1162
85551 Kirchheim
Telefon: 089-9003-444
bzw. -390
Telefax: 089-9003-222
- **Sector de información:**
Product Safety hubergroup
Telefon: + 49 89-9003-220
Telefax: + 49 89-9003-500
E-mail: product-safety@hubergroup.com
- **1.4 Teléfono de emergencia:**
Durante el horario normal de: Seguridad de los productos departamento, ext 220 ó 444

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**



GHS05 corrosión

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.



GHS09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

- **2.2 Elementos de la etiqueta**

- **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

- **Pictogramas de peligro**



GHS05



GHS07



GHS09

(continuación en la página 2)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 1)

- **Palabra de advertencia** Peligro
- **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
 diacrilato de hexametileno
 diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo)
 Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate
 diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo
 tris(N-hydroxy-N-nitrosophenylaminato-O,O')aluminium
- **Indicaciones de peligro**
 H315 Provoca irritación cutánea.
 H318 Provoca lesiones oculares graves.
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- **Consejos de prudencia**
 P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
 P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
 P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
 P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
 P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- **2.3 Otros peligros** Esta información se proporciona en la presente Hoja de Seguridad.
- **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· **3.2 Caracterización química: Mezclas**

· **Sustancias peligrosas contenidas:**

CAS: 13048-33-4 EINECS: 235-921-9 Reg.nr.: 01-2119484737-22-xxxx	diacrilato de hexametileno Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	≥20-<25%
CAS: 28961-43-5 NLP: 500-066-5 Reg.nr.: 01-2119489900-30-xxxx	Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	10-15%
CAS: 57472-68-1 EINECS: 260-754-3 Reg.nr.: 01-2119484629-21-XXXX	diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo) Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	≥5-<10%
CAS: 15625-89-5 EINECS: 239-701-3 Reg.nr.: 01-2119489896-11-xxxx	diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	≥5-<10%
CAS: 119344-86-4 ELINCS: 438-340-0 Reg.nr.: 1-0000018315-73-XXXX	1-butanone, 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]- Repr. 2, H361d	1-2,5%

(continuación en la página 3)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 2)

CAS: 128-37-0	2,6-di-terc-butyl-p-cresol	≥0,025-<0,25%
EINECS: 204-881-4	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	
CAS: 15305-07-4	tris(N-hydroxy-N-nitrosophenylaminato-O,O')aluminium	≥0,1-<0,25%
EINECS: 239-341-7	Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317	

· **Advertencias adicionales:**

El texto de las indicaciones de peligro aquí incluidas se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· **4.1 Descripción de los primeros auxilios**

· **Advertencias generales:**

Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.

En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.

· **Tras inhalación:**

Llevar al aire libre.

Mantener al paciente en reposo y abrigado.

· **Tras contacto con la piel:**

Retirar las prendas contaminadas. Limpiar la piel con agua y jabón o con un detergente apropiado. NO utilizar disolventes o diluyentes.

· **Tras contacto con los ojos:**

Lavar con agua corriente unos 10 minutos teniendo el ojo abierto. Quitar lentillas. Consultar médico.

· **Tras ingestión:** NO provocar el vómito. Consultar a un médico.

· **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** No existen más datos relevantes disponibles.

· **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· **5.1 Medios de extinción**

· **Sustancias extintoras adecuadas:** Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, polvo o agua pulverizada.

· **Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:** Chorro de agua.

· **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Dado el caso, puede ser necesario el uso de un aparato de protección respiratoria autónomo.

Enfriar con agua pulverizada los contenedores cerrados cercanos al fuego.

· **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

· **Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.

· **Datos adicionales:** Recuperar el agua de extinción.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia** Ventilar la zona.

· **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

No permitir que llegue al alcantarillado. En caso de contaminación de aguas o del alcantarillado poner en conocimiento de los organismos correspondientes.

(continuación en la página 4)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 3)

· **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Contener el material derramado con absorbente incombustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, Vermiculite) y colocar para eliminación en los contenedores previstos para ello según la normativa local. Limpiar preferentemente con detergente. Evitar el uso de disolventes.

· **6.4 Referencia a otras secciones**

Ver la sección 7 para obtener información sobre la seguridad en el manipulado y almacenamiento.

Ver la sección 8 para obtener información sobre equipos de protección personal.

Ver la sección 13 para obtener información relativa a la eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· **7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Equipo de protección personal ver apartado 8. Seguir las normas legales de protección y seguridad. Evitar sobrepasar los valores de concentración máxima en el lugar de trabajo (MAK) si los hay (ver apartado 8).

· **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

· **Almacenaje:**

· **Cualidades requeridas de almacenes y recipientes:**

Mantener los recipientes herméticamente cerrados.

Los contenedores abiertos deben cerrarse cuidadosamente y almacenarse en posición vertical para evitar pérdidas.

· **Datos adicionales sobre las condiciones de almacenaje:**

Conservar siempre en recipientes que equivalgan a los contenedores originales. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Almacenar según las normativas nacionales relativas a la prevención de la contaminación de aguas y al almacenamiento de sustancias peligrosas para el agua.

Seguir las indicaciones de la etiqueta.

· **7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· **Advertencias adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**

Si fuese necesario aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición máximos en el lugar de trabajo (LEP). Esto debería realizarse mediante una correcta recogida general de los gases de escape o, si es posible prácticamente, por aspiración local.

· **8.1 Parámetros de control**

· **Componentes de los valores límites a vigilar con repercusiones en el lugar de trabajo:**

Los valores - siempre que se indique - se han tomado de las listas vigentes elaboradas oficialmente (p. ej. en Alemania de TRGS 900).

· **DNEL**

13048-33-4 diacrilato de hexametileno

Dermal DNEL workers 2,77 mg/kg bw/d (humano)

Inhalatorio DNEL workers 24,5 mg/m³ (humano) (chronic; systemic)

28961-43-5 Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate

Dermal DNEL workers 0,8 mg/kg bw/d (humano) (chronic; systemic)

Inhalatorio DNEL workers 16,2 mg/m³ (humano) (chronic; systemic)

57472-68-1 diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo)

Dermal DNEL workers 2,77 mg/kg bw/d (humano) (chronic; systemic)

(continuación en la página 5)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 4)

Inhalatorio DNEL workers 24,48 mg/m³ (humano) (chronic; systemic)**15625-89-5 diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo**

Dermal DNEL workers 0,8 mg/kg bw/d (humano) (chronic; systemic)

Inhalatorio DNEL workers 16,2 mg/m³ (humano) (chronic; systemic)**128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol**

Dermal DNEL workers 4,4 mg/kg bw/d (humano) (chronic; systemic)

Inhalatorio DNEL workers 0,78 mg/m³ (humano) (chronic systemic)**PNEC****13048-33-4 diacrilato de hexametileno**

PNEC 0,00397 mg/kg (suelo)

PNEC STP 2,7 mg/l (STP)

28961-43-5 Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate

PNEC 0,006 mg/kg (suelo)

PNEC STP 10 mg/l (STP)

57472-68-1 diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo)

PNEC 0,0013 mg/kg (suelo)

PNEC STP 100 mg/l (STP)

15625-89-5 diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo

PNEC 0,0043 mg/kg (suelo)

PNEC STP 6,25 mg/l (STP)

128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol

PNEC 1,23 mg/kg (suelo)

8.2 Controles de la exposición**Equipo de protección personal:****Protección respiratoria:**

El uso de medidas de protección respiratorias, como mascarillas con filtros para vapores y polvos/neblinas orgánicos son, en ausencia de un equipo técnico adecuado, necesarias para la protección del empleado.

Si la exposición está por encima del límite de exposición, se advierte que es apropiado el uso un respirador homologado. Por favor, consulte el reglamento 14387 de la norma EU.

Protección para las manos:

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.

Cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas; sin embargo, no deben ser aplicadas si el contacto con el producto ya se ha dado.

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / a la sustancia / al preparado.

Material para guantes

La elección del guante adecuado no dependerá únicamente del material sino también de las características de calidad y habrá diferencias de un fabricante a otro. El producto presenta un preparado compuesto de varias sustancias y no se puede calcular de antemano la resistencia de los materiales del guante por lo que ésta se deberá comprobar antes de su uso.

Tiempo de penetración del material para guantes

El fabricante de los guantes de seguridad comprobará y cumplirá los tiempos exactos de resistencia a la penetración.

Protección para los ojos: Utilizar gafas de protección contra las proyecciones de líquido.

Protección para el cuerpo:

No utilizar ropa de trabajo cuyas fibras fundan en caso de incendio.

(continuación en la página 6)

— ES —

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 5)

Lavar la piel a fondo después de cualquier contacto con el producto.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

· **Datos generales**

· **Aspecto:**

· **Forma:** Líquido
· **Color:** Según la denominación del producto

· **Olor:** Característico
· **Umbral olfativo:** No determinado.

· **valor pH:** No determinado.

· **Cambio de estado**

· **Punto de fusión:** No determinado
· **Punto de inflamación:** >100 °C

· **Inflamabilidad (sólido, gaseoso):** No aplicable.

· **Temperatura de descomposición:** No determinado.

· **Temperatura de auto-inflamación:** No determinado.

· **Propiedades explosivas:** No determinado.

· **Límites de explosión**

· **inferior:** No determinado.
· **superior:** No determinado.

· **Presión de vapor:** No determinado.

· **Densidad (aprox.) a 20 °C:** 1,032 g/cm³

· **Densidad relativa** No determinado.

· **Densidad del vapor** No determinado.

· **Velocidad de vaporización** No determinado.

· **Solubilidad en / miscibilidad con** No aplicable.

· **agua:** Poco o no mezclable

· **Coefficiente de reparto (octanol/agua):** No determinado.

· **Compuestos orgánicos volátiles:** <0,06 %

· **9.2 Otros datos** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.

· **10.2 Estabilidad química** No existen más datos relevantes disponibles.

· **10.3 Destrucción térmica / condiciones a evitar:**

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver apartado 7).

· **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.

· **10.5 Materiales incompatibles:**

Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos, para evitar reacciones exotérmicas.

(continuación en la página 7)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 6)

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

En caso de incendio pueden formarse productos de descomposición peligrosos como p. ej.: dióxido de carbono, monóxido de carbono y humo.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

El preparado se clasifica según el método convencional (cálculo extraído de la normativa alemana sobre sustancias peligrosas o de la Directiva 88/379/CEE).

El contacto prolongado o repetido con el producto puede originar la pérdida de grasa natural de la piel, provocando dermatitis de contacto.

Las proyecciones de disolvente en los ojos pueden producir fuerte irritación y daños reversibles.

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

· **Toxicidad aguda** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Clasificación de valores LD/LC50 relevantes:**13048-33-4 diacrilato de hexametileno**

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rata)

Dermal LD50 3.650 mg/kg (conejo)

28961-43-5 Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rata)

Dermal LD50 >13.200 mg/kg (conejo)

57472-68-1 diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo)

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rata)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (conejo)

15625-89-5 diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rata)

Dermal LD50 5.170 mg/kg (conejo)

Inhalatorio LC50 >550 mg/m³ (rata)**119344-86-4 1-butanone, 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-**

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rata)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rata)

128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rata)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rata)

15305-07-4 tris(N-hydroxy-N-nitrosophenylaminato-O,O')aluminium

Oral LD50 >2.000 mg/kg (conejo)

En la piel:

Provoca irritación cutánea.

En el ojo:

Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

(continuación en la página 8)

— ES —

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 7)

- **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)**
- **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad para la reproducción** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Peligro de aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

El producto no debe llegar a desagües, alcantarillas, cursos de agua o infiltrarse en el suelo.

- **12.1 Toxicidad**
- **Toxicidad acuática:**

13048-33-4 diacrilato de hexametileno

Fish toxicity 1-10 mg/l (peces) (LC 50; 96 h)
Daphnia toxicity 1-10 mg/l (Daphnia) (LC50; 48 h)
Algae toxicity 1-10 mg/l (algas) (EC50; 72 h)

28961-43-5 Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate

Fish toxicity 1,95 mg/l (peces) (LC50, 96 h)
Daphnia toxicity 70,7 mg/l (Daphnia) (EC50; 48 h)
Algae toxicity 2,2 mg/l (algas) (ErC50; 72 h)

57472-68-1 diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo)

Fish toxicity 4,64 mg/l (peces) (LC50; 96 h)
Daphnia toxicity 22,3 mg/l (Daphnia) (EC50; 48 h)
Algae toxicity 16,7 mg/l (algas) (EC50; 72 h)

15625-89-5 diacrilato de 2-etil-2-[[1-diacrilato de 2-etil-2-[[1-oxoalil]oxi]metil]-1,3-propanodiilo

Fish toxicity 1,47 mg/l (peces) (LC50; 96 h)
Daphnia toxicity 19,9 mg/l (Daphnia) (LC50; 48 h)
Algae toxicity 4,86 mg/l (algas) (EC50; 96 h)

119344-86-4 1-butanone, 2-(dimethylamino)-2-[[4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-

Fish toxicity 4,161 mg/l (peces) (LC50; 96 h)
Daphnia toxicity 0,635 mg/l (Daphnia) (EC50; 48 h)
Algae toxicity 0,523 mg/l (algas) (EC50; 96 h)

128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol

Fish toxicity ≥0,57 mg/l (peces) (LC0; 96 h)
Daphnia toxicity 0,61 mg/l (Daphnia) (EC50; 48 h)
Algae toxicity >0,4 mg/l (algas) (IC50; 72 h)

- **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.

(continuación en la página 9)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 8)

- **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.
- **12.6 Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
- **Recomendación:** No dejar que llegue al alcantarillado.
- **Catálogo europeo de residuos 08 03 12 :**Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas
- **Embalajes no limpiados:** Residuo
- **Recomendación:**
Los recipientes limpios y vacíos deben ser reciclados o reacondicionados.
Los bidones vaciados de forma irregular y los restos de productos son residuos especiales.

*** SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

Transportar sólo según las normativas para el transporte por carretera (ADR), por ferrocarril (RID), marítimo (IMDG) o/y aéreo (ICAO/IATA).

- **14.1 Número ONU**
- **ADR, IMDG, IATA** UN3082
- **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**
- **ADR** 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (diacrilato de hexametileno, diacrilato de 2-etil-2-[[[1-diacrilato de 2-etil-2-[[[1-oxoalil]oxi]metil]-1,3-propanodiol]]])
- **IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (hexane-1,6-diol diacrylate, 2,2-bis[(prop-2-enoyloxy)methyl]butyl prop-2-enoate), MARINE POLLUTANT
- **IATA** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (hexane-1,6-diol diacrylate, 2,2-bis[(prop-2-enoyloxy)methyl]butyl prop-2-enoate)


· **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

· **ADR**



- **Clase** 9 (M6) Materias y objetos peligrosos diversos
- **Etiqueta** 9

· **IMDG, IATA**



- **Class** 9 Materias y objetos peligrosos diversos (continuación en la página 10)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 9)

· Label	9
· 14.4 Grupo de embalaje	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 14.5 Peligros para el medio ambiente:	
· Contaminación marina:	Símbolo (pez y árbol)
· Marcado especial (ADR):	Símbolo (pez y árbol)
· Marcado especial (IATA):	Símbolo (pez y árbol)
· 14.6 Precauciones particulares para los usuarios	Atención: Materias y objetos peligrosos diversos
· Número de identificación de peligro (Número Kemler):	90
· Número EMS:	F-A,S-F
· Stowage Category	A
· 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC	No aplicable.
· Transporte/datos adicionales:	

· ADR	
· Cantidades limitadas (LQ)	5L
· Cantidades exceptuadas (EQ)	Código: E1 Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml
· Categoría de transporte	3

· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:	UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (DIACRILATO DE HEXAMETILENO, DIACRILATO DE 2-ETIL-2-[[[1-DIACRILATO DE 2-ETIL-2-[[[1-OXOALIL)OXI]METIL]-1,3-PROPANODIILLO), 9, III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 100 t
- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 200 t
- REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3
- Reglamentación alemana:
El producto tiene que ser etiquetado de acuerdo con la versión actual de las normativas sobre materiales peligrosos
- C.O.V.(Suministro) 0,01 %
- 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad corresponde a nuestro conocimiento actual y satisface las leyes vigentes nacionales así como las europeas. Las condiciones de trabajo del usuario se escapan no obstante (continuación en la página 11)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 24.01.2020

Número de versión 3

Revisión: 24.01.2020

Nombre comercial: 60UCA2210 NewV lac COLD FOIL ADHESIVE FOR PLASTICS

(continuación de la página 10)

de nuestro conocimiento y control. El usuario es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones legales necesarias. La información contenida en estas hojas de datos de seguridad describe las exigencias de seguridad de nuestros productos y no representa una garantía de las propiedades del producto.

· Frases relevantes

- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H361d Se sospecha que daña al feto.
- H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Abreviaturas y acrónimos:

- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Acute Tox. 4: Toxicidad aguda - oral – Categoría 4
- Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
- Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
- Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2
- Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
- Skin Sens. 1B: Sensibilización cutánea – Categoría 1B
- Repr. 2: Toxicidad para la reproducción – Categoría 2
- Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1
- Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1
- Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2

· * Datos modificados en relación con la versión anterior

— ES —