

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- **1.1 Identificador del producto**
- **Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black**
- **MSDS No.** 198.789
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Uso de la sustancia / de la preparación** Tintas de imprenta
- **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Productor/suministrador:**
hubergroup Deutschland GmbH
Bremer Weg 125
D-29223 Celle
Tel. +49-5141591-0
Fax. +49-5141591-202
- **Sector de información:**
Product Safety hubergroup
Telefon: + 49 89-9003-220
Telefax: + 49 89-9003-500
E-mail: product-safety@hubergroup.com
- **1.4 Teléfono de emergencia:**
Durante el horario normal de: Seguridad de los productos departamento, ext 220 ó 444

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**



Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- **2.2 Elementos de la etiqueta**
- **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- **Pictogramas de peligro**



- **Palabra de advertencia** Atención
- **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
bis(2-etilhexanoato) de cobalto
- **Indicaciones de peligro**
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

(continuación en la página 2)

—ES—

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 1)

· **Consejos de prudencia**

- P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes de protección.
- P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **2.3 Otros peligros** Esta información se proporciona en la presente Hoja de Seguridad.

· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**

- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· **3.2 Caracterización química: Mezclas**

· **Sustancias peligrosas contenidas:**

CAS: 1333-86-4	negro de carbón	15-20%
EINECS: 215-609-9	sustancia a la que se aplica un límite comunitario de	
Reg.nr.: 01-2119384822-32-XXXX	exposición en el lugar de trabajo	
CAS: 147-14-8	C.I.Pigment Blue 15:3	<3%
Reg.nr.: 01-2119458771-32-XXXX	sustancia a la que se aplica un límite comunitario de	
	exposición en el lugar de trabajo	
CAS: 13434-24-7	Manganeso bis(2-ethylhexanoate)	≥1-<2,5%
EINECS: 236-562-0	Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 2,	
Reg.nr.: 01-2119979087-23-XXXX	H411; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 136-52-7	bis(2-etilhexanoato) de cobalto	≥0,25-<1%
EINECS: 205-250-6	Repr. 2, H361; Aquatic Acute 1, H400; Eye Irrit. 2, H319;	
Reg.nr.: 01-2119524678-29-xxxx	Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 1314-13-2	óxido de cinc	≥0,025-<0,25%
EINECS: 215-222-5	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	

· **Advertencias adicionales:**

El texto de las indicaciones de peligro aquí incluidas se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· **4.1 Descripción de los primeros auxilios**

· **Advertencias generales:** Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.

· **Tras inhalación:**

- Llevar al aire libre.
- Mantener al paciente en reposo y abrigado.

(continuación en la página 3)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 2)

- **Tras contacto con la piel:**
Retirar las prendas contaminadas. Limpiar la piel con agua y jabón o con un detergente apropiado. NO utilizar disolventes o diluyentes.
- **Tras contacto con los ojos:**
Lavar con agua corriente unos 10 minutos teniendo el ojo abierto. Quitar lentillas. Consultar médico.
- **Tras ingestión:** NO provocar el vómito. Consultar a un médico.
- **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** No existen más datos relevantes disponibles.
- **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- **5.1 Medios de extinción**
- **Sustancias extintoras adecuadas:**
Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, polvo o agua pulverizada.
- **Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:** Chorro de agua.
- **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**
Dado el caso, puede ser necesario el uso de un aparato de protección respiratoria autónomo.
Enfriar con agua pulverizada los contenedores cerrados cercanos al fuego.
- **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
- **Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.
- **Datos adicionales:** Recuperar el agua de extinción.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

- **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia** Ventilar la zona.
- **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**
No permitir que llegue al alcantarillado. En caso de contaminación de aguas o del alcantarillado poner en conocimiento de los organismos correspondientes.
- **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**
Contener el material derramado con absorbente incombustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, Vermiculite) y colocar para eliminación en los contenedores previstos para ello según la normativa local.
Limpiar preferentemente con detergente. Evitar el uso de disolventes.
- **6.4 Referencia a otras secciones**
Ver la sección 7 para obtener información sobre la seguridad en el manipulado y almacenamiento.
Ver la sección 8 para obtener información sobre equipos de protección personal.
Ver la sección 13 para obtener información relativa a la eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- **7.1 Precauciones para una manipulación segura**
Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. No comer, beber o fumar durante el trabajo.
Equipo de protección personal ver apartado 8. Seguir las normas legales de protección y seguridad. Evitar sobrepasar los valores de concentración máxima en el lugar de trabajo (MAK) si los hay (ver apartado 8).

(continuación en la página 4)

— ES —

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 3)

- **Advertencias para la protección contra incendios y explosiones:**
La ropas y trapos manchados con tinta, barniz o aceite secante oxidativo, pueden autoinflamarse, almacenar en recipientes cerrados resistentes al fuego.
- **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
- **Almacenaje:**
- **Cualidades requeridas de almacenes y recipientes:**
Mantener los recipientes herméticamente cerrados.
Los contenedores abiertos deben cerrarse cuidadosamente y almacenarse en posición vertical para evitar pérdidas.
- **Datos adicionales sobre las condiciones de almacenaje:**
Conservar siempre en recipientes que equivalgan a los contenedores originales. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Almacenar según las normativas nacionales relativas a la prevención de la contaminación de aguas y al almacenamiento de sustancias peligrosas para el agua.
Seguir las indicaciones de la etiqueta.
- **7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

- **Advertencias adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
Si fuese necesario aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición máximos en el lugar de trabajo (LEP). Esto debería realizarse mediante una correcta recogida general de los gases de escape o, si es posible prácticamente, por aspiración local.
- **8.1 Parámetros de control**
- **Componentes de los valores límites a vigilar con repercusiones en el lugar de trabajo:**
Los valores - siempre que se indique - se han tomado de las listas vigentes elaboradas oficialmente (p. ej. en Alemania de TRGS 900).
 - 1333-86-4 negro de carbón**
LEP Valor de larga duración: 3,5 mg/m³
 - 147-14-8 C.I.Pigment Blue 15:3**
LEP Valor de larga duración: 0,01 mg/m³
respirable; d, como Cu; en vigor: 2019
 - 136-52-7 bis(2-etilhexanoato) de cobalto**
LEP Valor de larga duración: 0,02 mg/m³
VLB, Sen, Como Co
 - 1314-13-2 óxido de cinc**
LEP Valor de corta duración: 10* mg/m³, 2* ppm
*Fracción respirable: d
- **DNEL**
 - 1333-86-4 negro de carbón**
Inhalatorio DNEL workers 2 mg/m³ (humano)

(continuación en la página 5)

— ES —

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 4)

147-14-8 C.I.Pigment Blue 15:3

Dermal DNEL workers 225 mg/kg bw/d (humano) (chronic; systemic)

Inhalatorio DNEL workers 4 mg/m³ (humano) (chronic; systemic)

13434-24-7 Manganese bis(2-ethylhexanoate)

Dermal DNEL workers 12 mg/kg bw/d (humano) (chronic; systemic)

Inhalatorio DNEL workers 32 mg/m³ (humano) (chronic; systemic)

1314-13-2 óxido de cinc

Dermal DNEL workers 83 mg/kg bw/d (humano) (chronic; systemic)

Inhalatorio DNEL workers 5 mg/m³ (humano) (chronic; systemic)

• **PNEC**

147-14-8 C.I.Pigment Blue 15:3

PNEC 1 mg/kg (suelo)

13434-24-7 Manganese bis(2-ethylhexanoate)

PNEC 1,06 mg/kg (suelo)

PNEC STP 71,7 mg/l (STP)

136-52-7 bis(2-etilhexanoato) de cobalto

PNEC 10,9 mg/kg (suelo)

PNEC STP 0,37 mg/l (STP)

1314-13-2 óxido de cinc

PNEC 35,6 mg/kg (suelo)

PNEC STP 0,1 mg/l (STP)

• **8.2 Controles de la exposición**

• **Equipo de protección personal:**

• **Protección respiratoria:**

El uso de medidas de protección respiratorias, como mascarillas con filtros para vapores y polvos/neblinas orgánicas son, en ausencia de un equipo técnico adecuado, necesarias para la protección del empleado.

Si la exposición está por encima del límite de exposición, se advierte que es apropiado el uso un respirador homologado. Por favor, consulte el reglamento 14387 de la norma EU.

• **Protección para las manos:**

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.

Crema protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas; sin embargo, no deben ser aplicadas si el contacto con el producto ya se ha dado.

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / a la sustancia / al preparado.

• **Material para guantes**

Applicable for example are gloves of KCL GmbH, D 36124 Eichenzell, e-mail: vertrieb@kcl.de with following specification (Laboratory test according EN 374)

Recommend protective glove:

Article / Name /Material / Thickness Material / Breakthrough Time Remarks

Nr. 730/ Camatril Velours / Nitril / 0,4 mm Level 6 > 480 min. by full contact

Nr. 743/ Dermatril / Nitril / 0,2 mm Level 2 > 30 min. by splash contact

(continuación en la página 6)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 5)

This recommendation is only for the product delivered by us and its intended purpose.

- **Tiempo de penetración del material para guantes**
El fabricante de los guantes de seguridad comprobará y cumplirá los tiempos exactos de resistencia a la penetración.
- **Protección para los ojos:** Utilizar gafas de protección contra las proyecciones de líquido.
- **Protección para el cuerpo:**
No utilizar ropa de trabajo cuyas fibras fundan en caso de incendio.
Lavar la piel a fondo después de cualquier contacto con el producto.

*** SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

· **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

· **Datos generales**

· **Aspecto:**

· **Forma:**

Solid according ADR Annex 2.3.4 or ASTM D 4359-90

· **Color:**

Según la denominación del producto

· **Olor:**

Característico

· **Umbral olfativo:**

No determinado.

· **valor pH:**

No aplicable.

· **Cambio de estado**

· **Punto de fusión:**

No determinado

· **Punto de inflamación:**

>100 °C

· **Inflamabilidad (sólido, gaseoso):**

No determinado.

· **Temperatura de descomposición:**

No determinado.

· **Temperatura de auto-inflamación:**

No determinado.

· **Propiedades explosivas:**

No determinado.

· **Límites de explosión**

· **inferior:**

No determinado.

· **superior:**

No determinado.

· **Presión de vapor:**

No aplicable.

· **Densidad (aprox.) a 20 °C:**

1,0633 g/cm³

· **Densidad relativa**

No determinado.

· **Densidad del vapor**

No aplicable.

· **Velocidad de vaporización**

No determinado.

· **Solubilidad en / miscibilidad con agua:**

Poco o no mezclable

· **Coeficiente de reparto (octanol/agua):** No determinado.

· **Compuestos orgánicos volátiles:**

<0,1 %

· **9.2 Otros datos**

No existen más datos relevantes disponibles.

ES —

(continuación en la página 7)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 6)

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.2 Estabilidad química** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.3 Destrucción térmica / condiciones a evitar:**
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver apartado 7).
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.5 Materiales incompatibles:**
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos, para evitar reacciones exotérmicas.
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**
En caso de incendio pueden formarse productos de descomposición peligrosos como p. ej.: dióxido de carbono, monóxido de carbono y humo.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

La mezcla ha sido evaluado según los criterios del Reglamento (CE) n ° 1272/2008 CLP y clasificados para los peligros toxicológicos en consecuencia. El contacto repetido o prolongado con la preparación puede eliminar la grasa natural de la piel dando lugar a sequedad de la piel. El producto puede ser absorbido a través de la piel

Las proyecciones de líquido en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

- **11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**
- **Toxicidad aguda** No se conoce ningún dato.
- **Clasificación de valores LD/LC50 relevantes:**

1333-86-4 negro de carbón

Oral LD50 >8.000 mg/kg (rata)

147-14-8 C.I.Pigment Blue 15:3

Oral LD50 >16.000 mg/kg (rata)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rata)

13434-24-7 Manganeso bis(2-ethylhexanoate)

Oral LD50 >3.000 mg/kg (rata)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rata)

Inhalatorio LC50 >4.450 mg/m³ (rata)**136-52-7 bis(2-ethylhexanoato) de cobalto**

Oral LD50 3.129 mg/kg (rata)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rata)

1314-13-2 óxido de cinc

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rata)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rata)

Inhalatorio LC50 >5.700 mg/m³ (rata)

- **En la piel:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(continuación en la página 8)

— ES —

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 7)

- **En el ojo:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea**
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)**
- **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Peligro de aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

El producto no debe llegar a desagües, alcantarillas, cursos de agua o infiltrarse en el suelo.

· **12.1 Toxicidad**· **Toxicidad acuática:****1333-86-4 negro de carbón**

Fish toxicity 1.000 mg/l (peces) (LC0; 96 h)
Daphnia toxicity >5.600 mg/l (Daphnia)
Algae toxicity >10.000 mg/l (algas) (EC50; 72 h)

147-14-8 C.I.Pigment Blue 15:3

Fish toxicity >100 mg/l (peces) (LC50; 96 h)
Daphnia toxicity >500 mg/l (Daphnia) (EC50; 48 h)
Algae toxicity >100 mg/l (algas) (EC50; 72 h)

13434-24-7 Manganese bis(2-ethylhexanoate)

Fish toxicity >100 mg/l (peces) (LC50; 96 h)
Daphnia toxicity 13,7 mg/l (Daphnia) (LC50; 96h)
Algae toxicity 61 mg/l (algas) (EC50; 72 h)

136-52-7 bis(2-etilhexanoato) de cobalto

Fish toxicity 275 mg/l (peces) (LC50; 96 h)
Daphnia toxicity 2,618 mg/l (Daphnia) (EC50; 48 h)
Algae toxicity 0,2831 mg/l (algas) (EC50; 72 h)

1314-13-2 óxido de cinc

Fish toxicity 0,7 mg/l (peces) (LC50; 96 h)
Daphnia toxicity 2,6 mg/l (Daphnia) (EC50; 48 h)
Algae toxicity 0,1 mg/l (algas)

-
- 12.2 Persistencia y degradabilidad**
- No existen más datos relevantes disponibles.

(continuación en la página 9)

— ES —

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 8)

- **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Efectos ecotóxicos:**
- **Observación:** Nocivo para los peces.
- **Advertencias ecológicas adicionales:**
- **Advertencias generales:** nocivo para organismos acuáticos
- **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.
- **12.6 Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
- **Recomendación:** No dejar que llegue al alcantarillado.
- **Catálogo europeo de residuos 08 03 12 :**Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas
- **Embalajes no limpiados:** Residuo
- **Recomendación:**
Los recipientes limpios y vacíos deben ser reciclados o reacondicionados.
Los bidones vaciados de forma irregular y los restos de productos son residuos especiales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

El producto no está sujeto a la normativa de transporte para mercancías peligrosas (ADR/ROD, etc.).

- **14.1 Número ONU**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** -
- **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** -
- **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Clase** -
- **14.4 Grupo de embalaje**
- **ADR, IMDG, IATA** -
- **14.5 Peligros para el medio ambiente:**
- **Contaminación marina:** No
- **14.6 Precauciones particulares para los usuarios** No aplicable.
- **14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC** No aplicable.
- **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:** -

ES —

(continuación en la página 10)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 9)

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Reglamentación alemana:**
El producto tiene que ser etiquetado de acuerdo con la versión actual de las normativas sobre materiales peligrosos
- **C.O.V.(Suministro) 0,00 %**
- **15.2 Evaluación de la seguridad química:**
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad corresponde a nuestro conocimiento actual y satisface las leyes vigentes nacionales así como las europeas. Las condiciones de trabajo del usuario se escapan no obstante de nuestro conocimiento y control. El usuario es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones legales necesarias. La información contenida en estas hojas de datos de seguridad describe las exigencias de seguridad de nuestros productos y no representa una garantía de las propiedades del producto.

· Frases relevantes

- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
- H361d Se sospecha que daña al feto.
- H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Abreviaturas y acrónimos:

- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2
- Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
- Skin Sens. 1A: Sensibilización cutánea – Categoría 1A
- Repr. 2: Toxicidad para la reproducción – Categoría 2
- Repr. 2: Toxicidad para la reproducción – Categoría 2

(continuación en la página 11)

— ES —

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 23.10.2018

Número de versión 12

Revisión: 21.08.2018

Nombre comercial: 49AP508 ALPHA foil Black

(continuación de la página 10)

STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2
Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 3

· * **Datos modificados en relación con la versión anterior**

— ES —